i- SEAL

OPIS:

- bębenkowa plomba z linką plombowniczą
- transparentna obudowa ułatwiająca kontrolę poprawności zamknięcia oraz wszelkich prób manipulacji
- linka plombownicza umieszczona w obudowie, o stałej długości 15cm: drut ze stali nierdzewnej 304
- usunięcie plomby poprzez przecięcie linki plombowniczej
- materiał: poliwęglan utwardzany promieniami UV (materiał odporny na działanie temperatury z zakresu: od -80°C do +120°C)
- wymiary plomby wraz z mechanizmem rotacyjnym
    - szerokość 35,56 mm
    - długość 31,13 mm
- wymiary flagi: 20 x 31,13 mm
- oznaczenie standardowe: potrójna alfa-numeracja (laserowa na korpusie i systemie zamykającym oraz termotransferowa na fladze), 7-9 cyfr + kod kreskowy

OPCJE:

- oznaczenie klienta: alfa-numeracja: 7-9 cyfr + tekst/ logo
- kod kreskowy, typ: 128, 2D QR
- standardowe kolory: czerwony, niebieski, żółty, zielony, inne na życzenie
- <u>model dostępny od ilości 100 szt. - standard; 5.000 szt. - opcje</u>

ZASTOSOWANIE:

- wszelkiego typu zawory instalacyjne
- urządzenia pomiarowe (liczniki elektryczne, wodne, gazowe)
- szafki, pojemniki

PAKOWANIE:

- 10 szt. w blistrze
- 100 szt. w worku z naniesioną identyfikacją o numerach wewnątrz worka
- 5.000 szt. w kartonie
- wymiary kartonu: 510 x 410 x 360 mm
- waga kartonu: 14,5 kg