

FLEXIGRIP 150M

OPIS:

- uniwersalna plomba kablowa, spełniająca funkcję jednorazowej klódki
- system zaciskowy umieszczony w aluminiowej obudowie
- rolkowy mechanizm blokowania kabla, pozwalający na jego przesuwanie tylko w jedną stronę
- po przecięciu kabel rozwarstwa się, uniemożliwiając jego ponowne przewleczenie przez zacisk
- usunięcie plomby wymaga użycia specjalnych nożyc do cięcia kabla
- materiał:
 - obudowa: stop aluminium / stalowe rolki blokujące sprężyny dociskowe
 - kabel: galwanizowany, wielowiązkowy drut
- całkowita długość kabla: 250 mm
- długość operacyjna pętli: 225 mm
- średnica kabla: 1,5 mm
- obudowa: 26 x 26 x 6 mm
- pad do oznaczenia: 26 x 19 mm
- wytrzymałość zamknięcia: 330 kg
- standardowe oznaczenie: numeracja: 5 cyfr, napis: SECURED B



OPCJE:

- oznaczenie klienta: tekst / logo + alfa-numeracja
- logo w kolorze czarnym (od ilości 2.000 szt.)
- kod kreskowy, typ: 128, I 2/5 (od ilości 2.000 szt.)
- dodatkowe długości kabla (od ilości 2.000 szt.)
- dostępny kolor: niebieski, czerwony, inne na życzenie (od ilości 11.000 szt.)
- minimalna ilość zamówienia: 100 szt. - standard; 500 szt. – opcje

ZASTOSOWANIE:

- kontenery, cysterny, chłodnie, magazyny
- wagony kolejowe

PAKOWANIE:

- oznaczenie standardowe:
 - 10 szt. spiętych gumką, 50 szt. w woreczku
 - 500 szt. / karton
 - wymiary kartonu: 310 x 280 x 100 mm
 - waga kartonu: 7,5 kg
- oznaczenie klienta:
 - 200 szt. / karton, plomby pakowane na tackach
 - wymiary kartonu: 410 x 170 x 230 mm
 - waga kartonu: 4,5 kg