

## INTERMODAL 2

---

### OPIS:

- ekonomiczna, bardzo wytrzymała plomba ryglowa
- HIGH SECURITY SEAL wg normy ISO PAS 17712 / C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism)
- oznaczenie „H” na główce trzpienia, potwierdzające przynależność plomby do kategorii High Security Seal
- pierścień blokujący trzpień umieszczony wewnątrz stalowego zacisku
- zacisk pokryty obudową z odpornego na uderzenia plastiku ABS
- usunięcie plomby wymaga użycia nożyc do cięcia prętów



### SPECYFIKACJA:

- materiał:
  - trzpień: stal ocynkowana, kolor czysty stalowy lub złoty – zależnie od bieżącej produkcji
  - zacisk: stal ocynkowana pokrywa plastikiem ABS
- wymiary:
  - długość trzpienia: 89 mm
  - średnica trzpienia: 8 mm
  - średnica główki: 20 mm
- wytrzymałość zamknięcia: 2.138 kg
- oznaczenie standardowe (laser): numeracja na zacisku + tekst: TBE

### OPCJE:

- oznaczenie klienta: numeracja 7 cyfr + tekst do 10 znaków
- kod kreskowy (laser), typ: I 2/5, 39, 128 – dodatkowy koszt: ustalany indywidualnie
- logo
- dostępne kolory: żółty. Inne kolory: na życzenie

### ZASTOSOWANIE:

- kontenery
- chłodnie, magazyny
- wagony kolejowe

### PAKOWANIE:

- 250 szt. w kartonie, waga kartonu: 21 kg