

LOCKTAINER 3000

OPIS:

- plomba ryglowa o wysokiej wytrzymałości
- **HIGH SECURITY SEAL - ISO 17712:2013**
- **C-TPAT** (Customs-Trade Partnership Against Terrorism)
- pierścień blokujący trzpień wewnątrz stalowego zacisku, umieszczony w obudowie wykonanej z plastiku ABS
- stalowy trzpień pokryty plastikiem zabezpieczającym przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi
- usunięcie plomby wymaga użycia nożyc do cięcia prętów
- długość trzpienia: 71 mm
- średnica trzpienia: 8 mm (10 mm uwzględniając plastikową otulinę)
- wymiary główki trzpienia: 19 x 17 mm
- wytrzymałość zamknięcia: > 1.900 kg
- oznaczenie standardowe (laser): podwójna numeracja 7 cyfr + tekst: SEALED



OPCJE:

- oznaczenie klienta - laser (od 1.000 szt.): numeracja do 7 cyfr + tekst
- logo w kolorze czarnym (od ilości 2.500 szt.)
- kod kreskowy, typ: 128, I 2/5 (od ilości 2.500 szt.)
- dostępne kolory: pomarańczowy, niebieski – w zależności od bieżącej dostępności; inne kolory na życzenie (od ilości 10.250 szt.)
- minimalna ilość zamówienia: 50 szt.- standard; 1.000 szt. - opcje

ZASTOSOWANIE:

- kontenery
- chłodnie, magazyny
- wagony kolejowe

PAKOWANIE:

- oznaczenie standardowe:
 - plomby zgrzewane w woreczkach w sekwencyjnej kolejności
 - 250 szt. / karton
 - wymiary kartonu: 450 x 290 x 180 mm
 - waga kartonu: 13 kg
- oznaczenie klienta:
 - plomby pakowanie na tackach, 10 szt. na tacce
 - 200 szt. / karton
 - wymiary kartonu: 490 x 350 x 280 mm
 - waga kartonu: 12,5 kg